

TEMPERATUR-MESSTECHNIK

Hygro-Thermo-Baro Sensor Compact

Bestellnummer: 1.1006.54.xxx

Primär ist dieser Sensor für die Nutzung an meteorologischen Messstationen zum Anschluss an Datalogger Systeme gedacht. Durch sein universelles Interface kann der Sensor auch als Single Lösung in jeder dafür geeigneten Applikation verwendet werden.

Die Schnittstelle zum Gerät ist digital und besteht aus einer RS485 Schnittstelle im Halb-Duplex-Modus. Zusammen mit der ID basierten Kommunikation, ermöglicht die Schnittstelle den Betrieb des Sensors in einem Bussystem.

Zwei Datenprotokolle stehen zur Verfügung:

- ASCII (THIES-Format)
- Binär (MODBUS-RTU)

Der Sensor mit den Artikelnummern 1.1006.54.x4x und 1.1006.54.x6x haben zusätzlich zur digitalen Schnittstelle 3 Analogausgänge, die als Strom- oder Spannungsausgang konfiguriert sein können. Der digitale Ausgang kann gleichzeitig mit den analogen Ausgängen verwendet werden.

Der Sensor verfügt über einen integrierten Drucksensor, sowie über ein austauschbares Hygro-Thermo-Modul zur Erfassung der Lufttemperatur und relativen Luftfeuchte. Das austauschbare Hygro-Thermo-Modul sowie der Drucksensor sind werksseitig abgeglichen und kalibriert.

Der Sensor wird mit einer Schutzkappe ausgeliefert. Das Hygro-Thermo-Modul ist über eine weiße Membrane geschützt. Dadurch erzielt der Sensor ein sehr gutes dynamisches Verhalten. Für die Temperaturmessung wird ein PT1000 Modul verwendet.

Zur Außenmontage empfehlen wir den Einsatz des Wetter und Strahlungsschutzes. Best.-Nr. 1.1025.55.xxx bzw. eines zwangsventilierten Wetter und Strahlungsschutzes mit der Best. -Nr. 1.1025.80.101.



Technische Daten

Bestellnummer: 1.1006.54.xxx

Temperatur

Messbereich	-40 ... +85 °C
Genauigkeit	± 0,1°C @ -40 ... +85 °C @ bewegter Luft > 2 m/s

Rel. Feuchte

Messbereich	0 ... 100 % rel. Feuchte
Genauigkeit	Typ. ± 1,5 % r. F. bei @ 25 °C und 80 % r. F., ± 2 % r. F. über den kompletten Messbereich

Luftdruck

Messbereich	300 ... 1200 hPa
Genauigkeit	± 0,25 hPa @ -20 ... +80 °C @ 800 ... 1100 hPa ± 0,50 hPa @ -20 ... +80 °C @ 600 ... 800 hPa
Schnittstelle	
Type	RS 485 HD
Ausgang	RS 485 HD; 0 ... 1 V; 0 ... 10 V; 4 ... 20 mA
Datenformat	8N1
Baudrate	2400 ... 57600 Baud
Betriebsspannung	
Batterieanschluss	6 ... 30 V DC Typ abhängig
Allgemein	
Umgebungsbedingungen	-40 ... +85 °C 0 ... 100 % rel. Feuchte, einschließlich Betauung
Stromverbrauch	Typ abhängig
Gehäuse	Edelstahl
Schutzklasse	IP 67 (gilt für den kompletten Sensor)
Abmessungen	Ø 20 x 166 ... 200 mm Typ abhängig
Gewicht	ca. 0,45 kg

Varianten

wie 1.1006.54.xxx, jedoch:

Artikelnummer 1.1006.54.080

Datenausgabe digital	
Elektr. Ausgang	THIES ASCII
Betriebsspannung	
Elektronik	6 ... 30 V DC
Allgemein	
Elektrischer Anschluss	5m - Kabel

Artikelnummer 1.1006.54.081

Datenausgabe digital	
Elektr. Ausgang	MODBUS RTU
Betriebsspannung	
Elektronik	6 ... 30 V DC

Allgemein

Elektrischer Anschluss	5m - Kabel
------------------------	------------

Artikelnummer 1.1006.54.141
Datenausgabe digital

Elektr. Ausgang	THIES ASCII
-----------------	-------------

Datenausgabe analog

Kanalanzahl	3
Typ	4 ... 20 mA

Betriebsspannung

Elektronik	15 ... 30 V DC
------------	----------------

Allgemein

Elektrischer Anschluss	5m - Kabel
------------------------	------------

Artikelnummer 1.1006.54.160
Datenausgabe digital

Elektr. Ausgang	THIES ASCII
-----------------	-------------

Datenausgabe analog

Kanalanzahl	3
Typ	0 ... 1 V

Betriebsspannung

Elektronik	6 ... 30 V DC
------------	---------------

Allgemein

Elektrischer Anschluss	5m - Kabel
------------------------	------------

Artikelnummer 1.1006.54.161
Datenausgabe digital

Elektr. Ausgang	THIES ASCII
-----------------	-------------

Datenausgabe analog

Kanalanzahl	3
Typ	0 ... 10 V

Betriebsspannung

Elektronik	15 ... 30 V DC
------------	----------------

Allgemein

Elektrischer Anschluss	5m - Kabel
------------------------	------------

Artikelnummer 1.1006.54.741
Datenausgabe digital

Elektr. Ausgang	THIES ASCII
-----------------	-------------

Datenausgabe analog

Kanalanzahl	3
Typ	4 ... 20 mA

Betriebsspannung

Elektronik	15 ... 30 V DC
------------	----------------

Allgemein

Elektrischer Anschluss	Stecker
------------------------	---------

Artikelnummer 1.1006.54.760
Datenausgabe digital

Elektr. Ausgang	THIES ASCII
-----------------	-------------

Datenausgabe analog

Kanalanzahl	3
Typ	0 ... 1 V

Betriebsspannung

Elektronik	6 ... 30 V DC
------------	---------------

Allgemein

Elektrischer Anschluss	Stecker
------------------------	---------

Artikelnummer 1.1006.54.761
Datenausgabe digital

Elektr. Ausgang	THIES ASCII
-----------------	-------------

Datenausgabe analog

Kanalanzahl	3
Typ	0 ... 10 V

Betriebsspannung

Elektronik	15 ... 30 V DC
------------	----------------

Allgemein

Elektrischer Anschluss	Stecker
------------------------	---------

Artikelnummer 1.1006.54.780
Datenausgabe digital

Elektr. Ausgang	THIES ASCII
Betriebsspannung	
Elektronik	6 ... 30 V DC
Allgemein	
Elektrischer Anschluss	Stecker


Artikelnummer 1.1006.54.781

Datenausgabe digital	
Elektr. Ausgang	MODBUS RTU
Betriebsspannung	
Elektronik	6 ... 30 V DC
Allgemein	
Elektrischer Anschluss	Stecker

Artikelnummer 1.1006.54.087

Datenausgabe digital	
Elektr. Ausgang	MODBUS RTU
Betriebsspannung	
Elektronik	6 ... 30 V DC
Allgemein	
Elektrischer Anschluss	0,3m - Kabel mit Stecker

Zubehör

Produkt	Produktname	Kurzbeschreibung	
	Wandhalter 1.1005.54.903	zur Montage des Temperatursensors (2.1280.xx.xxx) oder Hygro-Thermo-Sensor (1.1005.xx.xxx) an einer Wand, bei strahlungs-u. niederschlagsgeschütztem Einsatz (z.B. im Raum).	
		Allgemein	
		Klemmbereich	Ø 20 mm
		Montage	Flanschplatte mit Bohrung 3 x Ø 6,5 mm
		Material	Kunststoff, grau
		Abmessungen	96 mm long
		Gewicht	0,075 kg



Wetter- und Strahlungsschutz, compact
1.1025.55.000

Schutzgehäuse für Temperatur und Feuchtesensor (2.1280.xx.xxx and 1.1005.54.xxx) compact bei Außeninstallationen ohne künstliche Belüftung.

Material

Lamellen	Plastik, weiß
----------	---------------

Masthalterung	Edelstahl
---------------	-----------

Allgemein

Montage	an Rohr Ø 35 ... 50 mm
---------	------------------------

Abmessungen	Ø 120 x 275 mm
-------------	----------------

Gewicht	0,8 kg
---------	--------



Wetter- und Strahlungsschutz, compact
1.1025.80.101

Schutzgehäuse für Temperatur und Feuchtesensor (2.1280.xx.xxx, 1.1005.54.xxx and 1.1006.54.xxx) compact bei Außeninstallationen ohne künstliche Belüftung.

Betriebsspannung

Elektronik	12 ... 30VDC / 2W
------------	-------------------

Material

Lamellen	Plastik, weiß
----------	---------------

Masthalterung	Edelstahl
---------------	-----------

Allgemein

Montage	an Rohr Ø 35 ... 50 mm
---------	------------------------

Abmessungen	Ø 120 x 316 mm
-------------	----------------

Gewicht	0,8 kg
---------	--------

Kalibrierstück Luftdruck für HTB-Sensor
510025

Kalibrierstück für HTB-Sensor Compact

Ersatz-Hygro-Thermo-Modul
510307

Kalibriertes Ersatz Austausch-Hygro-Thermo-Modul

Filterkappe gesintert 510314	Der Filter dient zum Schutz der Module des Hygro-Thermo-Baro Sensors vor Staub und Salzlufteinsatz bei Außeneinsatz.
Schutzkappe 510448	Die Schutzkappe dient zum Schutz der Module des Hygro-Thermo-BaroSensors vor Beschädigung.

