

Windrichtungsgeber Classic

Der Windrichtungsgeber ist mit einem berührungslosen Abtastsystem ausgestattet.
Der Ausgang wird als serielles oder als paralleles digitales Signal zur Verfügung gestellt.

Technische Daten

Bestellnummer: 4.3125.33.100

Windrichtung

| | |
|---------------|------------------------------|
| Messbereich | 0 ... 360 ° |
| Auflösung | 2,5 ° |
| Genauigkeit | ± 1,5 ° |
| Anlaufwert | 0,6 m/s bei 90 ° |
| Dämpfungsgrad | > 0,3 nach ASTM D 5096-96 |

Datenausgabe digital

| | |
|-------------|------------------------|
| Ausgabetype | siehe Variante |
| Ausgabetype | 8 bit seriell synchron |

Betriebsspannung

| | |
|------------|------------------|
| Elektronik | 3,3 ... 28 V DC |
| Heizung | 24 V AC/DC, 20 W |

Allgemein

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Umgebungstemp. | -35 ... +80 °C |
| Elektrischer Anschluss | 7 pol. Stecker |
| Montage | auf Mastrohr Ø 1,5 `` |
| Schutzklasse | IP 55 |
| Abmessungen | Ø 850 x 415 mm |
| Überlebensgeschwindigkeit | 60 m/s |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Aufnahme | Ø 50 x 50 mm |

Varianten

Für diesen Artikel sind keine weiteren Varianten hinterlegt.

Zubehör

Für diesen Artikel ist kein Zubehör erhältlich.

