

Ultraschall- Verdunstungsgeber

Von einer Referenzhöhe ausgehend, wird der sich ändernde Wasserstand kontinuierlich gemessen und als analoges Strom- oder Spannungssignal ausgegeben.

Der Verdunstungsgeber ist temperaturkompensiert.

Technische Daten

Bestellnummer: 6.1432.x0.xxx

Verdunstung

Messbereich	0 ... 100 mm
Auflösung	0,1 mm
Genauigkeit	± 1,5 % v, Mb, @ 0 ... 50 °C

Allgemein

Umgebungstemp.	-15 ... +50 °C
Elektrischer Anschluss	Kabel 5 m, LiYCY 4 x 0,25 mm ²
Abmessungen	Ø 100 x 430 mm
Gewicht	3,5 kg

Varianten

wie 6.1432.x0.xxx, jedoch:

Artikelnummer 6.1432.10.040

Verdunstung

Elektrischer Ausgang	0 ... 20 mA
----------------------	-------------

Allgemein

Versorgungsspannung	9 ... 28 V DC
Stromverbrauch	ca. 70 mA + I _{out}

Artikelnummer 6.1432.10.041

Verdunstung

Elektrischer Ausgang	4 ... 20 mA
----------------------	-------------

Allgemein

Versorgungsspannung	9 ... 28 V DC
Stromverbrauch	ca. 70 mA + I _{out}

Artikelnummer 6.1432.10.073

Verdunstung

Elektrischer Ausgang 0 ... 5 V

Allgemein

Versorgungsspannung 9 ... 28 V DC

Stromverbrauch ca. 70 mA

Artikelnummer 6.1432.20.400

Verdunstung

Elektrischer Ausgang seriell synchron für THIES Datenlogger

Allgemein

Versorgungsspannung 9 ... 28 V DC

Stromverbrauch ca. 70 mA,
ca. 2 mA standby

Zubehör

Für diesen Artikel ist kein Zubehör erhältlich.

