Zapfen komplett

Der Adapter wird zusammen mit Compact-Traversen bzw. Halter Compact verwendet. Er dient zur Montage z.B. der Hygro-Thermo Sensorsn 1.1005.54.xxx oder Niederschlagsgeber 5.4103.xx.xxx

Technische Daten

Bestellnummer: 506350

Allgemein

Material	POM
Abmessungen	Ø 40 x 65 mm
Gewicht	0,1 kg

Varianten

Für diesen Artikel sind keine weiteren Varianten hinterlegt.

Zubehör

Produkt	Produktname	Kurzbeschreibung
	Traverse compact für Wandmontage 4.3171.2x.000	Zur Montage von einem Messwertgeber an einer Fassade. **Allgemein** Material: Aluminium

© Adolf Thies GmbH & Co. KG · Hauptstraße 76 · 37083 Göttingen
Tel.: 0551 / 79001-0 · info@thiesclima.com · www.thiesclima.com

Traverse für Windgeber Compact

4.3171.3x.000

Zur gemeinsamen Montage von Windgeschwindigkeits- und -richtungsgeber an einem Mast.

Material

Traverse	Aluminium (AlMgSi0,5)
Spannbügel	Edelstahl (V2A)

Allgemein

Sensorabstand horizontal	0,8 m
Gewicht	0,35 kg
Aufnahme	Bohrung Ø 29 mm



Traverse kurz für Windgeber Compact

4.3171.4x.000

Zur Montage eines Windgeschwindigkeits- oder -richtungsgeber an einem Mast.

Material

Traverse	Aluminium (AlMgSi0,5)
Spannbügel	Edelstahl (V2A)

Allgemein

Sensorabstand horizontal	0,4 m
Gewicht	0,3 kg
Aufnahme	Bohrung Ø 29 mm



Halter compact

506347

Der Halter dient zur Befestigung eines Windgeber des Typs Compact an einem Geräteträger, Mast oder Rohr.

Allgemein

Montage	für Mastrohr Ø 35 ... 50 mm
Material	Edelstahl (V2A)
Abmessungen	80 x 150 mm
Gewicht	0,35 kg
Aufnahme	Bohrung Ø 32,5 mm

© Adolf Thies GmbH & Co. KG · Hauptstraße 76 · 37083 Göttingen
Tel.: 0551 / 79001-0 · info@thiesclima.com · www.thiesclima.com