

## Zapfen komplett

Der Adapter wird zusammen mit Compact-Traversen bzw. Halter Compact verwendet. Er dient zur Montage z.B. der Hygro-Thermo Sensorsn 1.1005.54.xxx oder Niederschlagsgeber 5.4103.xx.xxx

## Technische Daten

Bestellnummer: 506350

Allgemein



|             |              |
|-------------|--------------|
| Material    | POM          |
| Abmessungen | Ø 40 x 65 mm |
| Gewicht     | 0,1 kg       |

## Varianten

Für diesen Artikel sind keine weiteren Varianten hinterlegt.

## Zubehör

| Produkt                                                                             | Produktname                                             | Kurzbeschreibung                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Traverse<br>compact für<br>Wandmontage<br>4.3171.2x.000 | Zur Montage von einem Messwertgeber an einer Fassade.<br><br><b>Allgemein</b><br><br>Material Aluminium |

|                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Traverse für<br>Windgeber<br>Compact<br>4.3171.3x.000      | Zur gemeinsamen Montage von Windgeschwindigkeits- und -richtungsgeber an einem Mast.<br><br><b>Material</b><br>Traverse Aluminium (AlMgSi0,5)<br>Spannbügel Edelstahl (V2A)<br><b>Allgemein</b><br>Sensorabstand horizontal 0,8 m<br>Gewicht 0,35 kg<br>Aufnahme Bohrung Ø 29 mm |
|  | Traverse kurz<br>für Windgeber<br>Compact<br>4.3171.4x.000 | Zur Montage eines Windgeschwindigkeits- oder -richtungsgeber an einem Mast.<br><br><b>Material</b><br>Traverse Aluminium (AlMgSi0,5)<br>Spannbügel Edelstahl (V2A)<br><b>Allgemein</b><br>Sensorabstand horizontal 0,4 m<br>Gewicht 0,3 kg<br>Aufnahme Bohrung Ø 29 mm           |
|  | Halter compact<br>506347                                   | Der Halter dient zur Befestigung eines Windgeber des Typs Compact an einem Geräteträger, Mast oder Rohr.<br><br><b>Allgemein</b><br>Montage für Mastrohr Ø 35 ... 50 mm<br>Material Edelstahl (V2A)<br>Abmessungen 80 x 150 mm<br>Gewicht 0,35 kg<br>Aufnahme Bohrung Ø 32,5 mm  |

