Netzgerät

Mit integrierter Klemmleiste zum Anschluss und Verteilung der Messleitungen.

Die Ein- und Ausgänge sind durch Sicherungen geschützt.

Das Gehäuse besteht aus Kunststoff.

Passend zu Windgebertyp:

- Classic
- First Class
- Ultrasonic 1D, 2D, 3D
- Ultrasonic 2D-compact

Technische Daten

Bestellnummer: 9.3389.10.110

Betriebsspannung	
Primär	115 V AC / 50 ... 60 Hz / 3,0A
Sekundär	1 x 24 V AC / 250 W 2 x 24 V AC / 27,5 W 1 x 24 V AC / 5 W 1 x 24 V DC / 2 W
Elektrischer Anschluss	
Reihenklemmen	20
Kabelverschraubung	5 x M16x1,5 2 x M20x1,5
Allgemein	
Gehäuse	Kunststoff
Schutzklasse	IP 65
Abmessungen	300 x 230 x 132 mm
Gewicht	ca. 4,2 kg

Varianten

Für diesen Artikel sind keine weiteren Varianten hinterlegt.

© Adolf Thies GmbH & Co. KG · Hauptstraße 76 · 37083 Göttingen
Tel.: 0551 / 79001-0 · info@thiesclima.com · www.thiesclima.com

Zubehör

Für diesen Artikel ist kein Zubehör erhältlich.

© Adolf Thies GmbH & Co. KG · Hauptstraße 76 · 37083 Göttingen
Tel.: 0551 / 79001-0 · info@thiesclima.com · www.thiesclima.com