

Zapfen komplett

Der Adapter wird zusammen mit Compact-Traversen bzw. Halter Compact verwendet. Er dient zur Montage z.B. der Hygro-Thermo Sensorsn 1.1005.54.xxx oder Niederschlagsgeber 5.4103.xx.xxx

Technische Daten

Bestellnummer: 506350



Allgemein

Material	POM
Abmessungen	Ø 40 x 65 mm
Gewicht	0,1 kg

Varianten

Für diesen Artikel sind keine weiteren Varianten hinterlegt.

Zubehör

Produkt	Produktname	Kurzbeschreibung
	Traverse compact für Wandmontage 4.3171.2x.000	Zur Montage von einem Messwertgeber an einer Fassade. Allgemein Material Aluminium
	Traverse für Windgeber Compact 4.3171.3x.000	Zur gemeinsamen Montage von Windgeschwindigkeits- und -richtungsgeber an einem Mast. Material Traverse Aluminium (AlMgSi0,5) Spannbügel Edelstahl (V2A) Allgemein Sensorabstand horizontal 0,8 m Gewicht 0,35 kg Aufnahme Bohrung Ø 29 mm



Traverse kurz für
Windgeber
Compact
4.3171.4x.000

Zur Montage eines Windgeschwindigkeits- oder -richtungsgeber an einem Mast.

Material

Traverse Aluminium (AlMgSi0,5)
Spannbügel Edelstahl (V2A)

Allgemein

Sensorabstand horizontal 0,4 m
Gewicht 0,3 kg
Aufnahme Bohrung Ø 29 mm



Halter compact
506347

Der Halter dient zur Befestigung eines Windgeber des Typs Compact an einem Geräteträger, Mast oder Rohr.

Allgemein

Montage für Mastrohr Ø 35 ... 50 mm
Material Edelstahl (V2A)
Abmessungen 80 x 150 mm
Gewicht 0,35 kg
Aufnahme Bohrung Ø 32,5 mm

