

Ultrasonic Anemometer 2D Compact

Dank der adaptiven Ultraschallpegelanpassung liefert dieser Sensor auch unter extremen Bedingungen wie Starkregen und Taifunen präzise Messergebnisse. Die verbesserte elektromagnetische Verträglichkeit gewährleistet einen störungsfreien Betrieb selbst in Umgebungen mit hohen elektromagnetischen Störfeldern. Zudem unterstützt der Sensor erweiterte Selbstdiagnosefunktionen zur vorausschauenden Wartung, um die Betriebssicherheit zu maximieren.

Folgende Messwerte sind verfügbar:

- Orthogonale Windgeschwindigkeitsvektoren (X- und Y-Strecke)
- Skalare / vektorielle Windgeschwindigkeit, Windrichtung
- Akustische virtuelle Temperatur
- Predictive Maintenance Informationen
- Luftdruck (Option)

Das Gerät ist besonders geeignet für den Einsatz in der

- Windenergie
- Industrieautomation
- Windwarneinrichtungen, Hochbau und Gebäudesicherung
- Verkehrstechnik, Luft- und Schifffahrt
- Meteorologie
- Klimatologie

Das Messprinzip erlaubt gegenüber dem klassischen Anemometer eine trägheitsfreie Messung sich schnell verändernder Größen mit höchster Präzision und Genauigkeit.

Datenausgabe:

- PROFINet / PROFIsave mit Ethernet-TCP/IP-Schnittstelle

Technische Daten

Bestellnummer: 4.3877.xx.xxx

Windgeschwindigkeit

Messbereich 0 ... 75 m/s

Auflösung 0,1 m/s

Genauigkeit	±0,2 m/s rms (5 m/s) ±2 % rms (5 m/s ... 60 m/s)
Windrichtung	
Messbereich	0 ... 360 °
Auflösung	0,1 °
Genauigkeit	±2 ° WG > 1 m/s
Virtuelltemperatur	
Messbereich	-50 ... +70 °C
Auflösung	0,1 K
Genauigkeit	±2 K
Datenausgabe digital	
Schnittstelle	PROFINET V2.42 CLASS B, PROFIsafe V2.6.1, Webinterface
Datenwerte	WG, WR, VT, LD, DATA QUALITY, STATUS
Ausgaberate	10-Mbit/s, 100-Mbit/s
Betriebsspannung	
Elektronik	U: 17 ... 48V DC ± 10% P: typ. 4,5W, max. 6W SELV oder PLEV
Heizung	U: 48V DC ± 10% P: typ. 300 W SELV oder PLEV
Heizung	
Beheizbare Komponenten	Bodenplatte, Deckelplatte, Sensoraufnahmen, Ultraschallwandler
Vereisungsresistenz	nach MIL-STD-810G, METHOD 521.3, 2008/10
Allgemein	
Firmwareupdate	Firmwareupdate via Ethernet
Predictive Maintenance Indicator	Ja
Elektrischer Anschluss	8 po. Stecker
Montage	z.B. auf Mastrohr Ø50mm
Gehäuse	AL, harteloxiert
Schutzklasse	IP 68
Abmessungen	Ø 200 mm x 144 mm
Gewicht	ca. 2 kg

Varianten

wie 4.3877.xx.xxx, jedoch:


Artikelnummer 4.3877.07.000

Artikelnummer 4.3877.27.000

Luftdruck

Messbereich	300 ... 1100 hPa
Auflösung	0,1 hPa
Genauigkeit	± 0,25hPa bei 700 ... 1050hPa und +25 ... +40°C ± 2,0hPa bei 300 ... 1100hPa, -40 ... +60°C und eingeschalteter Heizung
Langzeitstabilität	± 1hPa pro Jahr

Zubehör

Produkt	Produktname	Kurzbeschreibung
	Nording für Ultraschall Anemometer 508696	Der Adapter dient zur Nordausrichtung eines Ultraschall Anemometers. Allgemein Länge 90 mm Material Aluminium eloxiert (AlMgSi1) Gewicht 0,4 kg Aufnahme für Mast Ø 50 mm für Sensor Ø 50 mm



Meteo-Online
9.1700.98.x01

Meteo-Online ist eine Software, die Daten von meteorologischen Messgeräten erfasst, archiviert und anzeigt. Die Anzeige der Daten erfolgt grafisch als Diagramm und/oder als Text. Der Anwender hat die Möglichkeit, die anzuzeigenden Elemente frei auf dem Bildschirm zu positionieren und zu speichern.

Datenanzeige

Monitor - Darstellung

- Ziffern
- Diagramme
- Tabellen
- Windrose
- Uhrzeit
- Datum

Kompatibilität

Anschließbare Hardware

- US-Anemometer
- Datalogger
- Clima Sensor
- Weather station WSC11
- Wind display
- etc,

Systemvoraussetzung

- PC mit
- Prozessor > 1 GHz
 - RAM > 1 GB

Betriebssystem

- Windows 2003 SP2
- Windows Server 2008
- Windows 7
- Windows Server 2008 R2
- Windows 7 SP1
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows 8
- Windows 10

