

Ultrasonic Anemometer 2D

Über 35 verschiedene Messwerte sind verfügbar, unter anderen:

- Orthogonale Windgeschwindigkeitsvektoren (X- und Y-Strecke)
- Skalare Windgeschwindigkeit
- Windrichtung
- Akustische virtuelle Temperatur
- Akustische virtuelle Temperatur der orthogonalen Messstrecken (X- und Y-Strecke)
- Standardabweichung der vektoriellen Windgeschwindigkeiten (X- und Y-Strecke)
- Standardabweichung der skalaren Windgeschwindigkeit
- Standardabweichung der Windrichtung
- Standardabweichung der akustischen virtuellen Temperatur
- Windgeschwindigkeit der Böe nach WMO
- Windrichtung der Böe nach WMO

Das Gerät ist besonders geeignet für den Einsatz in der

- Meteorologie
- Klimatologie
- Regenerativen Energie, Windkraftanlagen
- Verkehrstechnik, Luft- und Schifffahrt
- Schadstoffausbreitung
- Windwarneinrichtungen, Hochbau und Gebäudesicherung
- Indoor Strömungsmessung
- sowie im alpinen Einsatzbereich
- als akustisches Thermometer

Das Ultraschall-Messprinzip erlaubt gegenüber dem klassischen Anemometer eine trägheitsfreie Messung sich schnell verändernder Größen mit höchster Präzision und Genauigkeit. Es eignet sich besonders zur Böen- und Spitzenwertmessung.

Die Messwerte können digital und/oder analog ausgegeben werden.

Die serielle oder analoge Ausgabe der Daten erfolgt wahlweise als Momentanwert oder als gleitender Mittelwert mit einstellbarem Zeitfenster.

Die Sensorarme werden im Bedarfsfall bei kritischen Umgebungstemperaturen automatisch beheizt. Die Möglichkeit einer Funktionsstörung durch Vereisung wird hierdurch minimiert.

Das Modell Nr. 4.3820.3x.xxx ist durch zusätzliche Ultraschall-Wandler-Heizungen besonders für den erschwerten Einsatz auf Standorten geeignet, auf denen mit häufigen Vereisungssituationen zu rechnen ist.

Technische Daten

Bestellnummer: 4.382x.3x.xxx

Windgeschwindigkeit

Messbereich	0 ... 85 m/s
Auflösung	0,1 m/s (standard) 0,01 m/s (benutzerdefiniert)

Genauigkeit	±0,1 m/s rms (5 m/s) ±2 % rms (5 ... 85 m/s)
Windrichtung	
Messbereich	0 ... 360 °
Auflösung	1 ° 1 ° (standard) 1 ° (user defined)
Genauigkeit	±1 ° @ WG 1 ... 60 m/s ±2 ° @ WG 60 ... 85 m/s
Virtuelltemperatur	
Messbereich	-50 ... +80 °C
Auflösung	0,1 K
Genauigkeit	±0,5 K @ WG 35 m/s
Datenausgabe digital	
Schnittstelle	RS485 / RS422
Baudrate	1200 Baud ... 921600 Baud
Datenwerte	Momentanwerte, Mittelwerte, Standardabweichung
Ausgaberate	1 per 10 msec up to 1 per 60 sec
Statussignale	Heizung, Messstreckenausfall, Streckentemperatur
Datenausgabe analog	
Windgeschwindigkeit	0 ... 20 mA 4 ... 20 mA 0 ... 10 V 2 ... 10 V
Current output	max. 400 mA
Wind direction	0 ... 20 mA 4 ... 20 mA 0 ... 10 V 2 ... 10 V
Spannungsausgang	min. 4000 V
Auflösung	16 bit
Dateneingang analog (alternativ)	
Kanalzahl	3
Auflösung	16bit
Betriebsspannung	
Elektronik	8 ... 78 V DC or 12 ... 55 V AC / 2,5 W
Heizung	24 V AC/DC, typ 80 W
Heizung	
Beheizbare Komponenten	Sensorarme Silikonkappen der Ultraschallsensoren
Allgemein	
Busbetrieb	bis zu 98 Sensoren
Elektrischer Anschluss	8 pol. Stecker
Montage	auf Mastrohr 1,5"
Gehäuse	Edelstahl (V4A) AiSi316Ti

Schutzklasse	IP 67
Abmessungen	Ø 424 mm x Ø 287 mm
Gewicht	2,5 kg

Varianten

wie 4.382x.3x.xxx, jedoch:

Artikelnummer 4.3820.30.340

Datenausgabe digital

Baudrate	9600 Baud
Duplex Modus	Vollduplex
Datentelegramm	VDT-Telegramm (Telegramm2)
Ausgaberate	10 per 1 sec

Artikelnummer 4.3820.31.300

Datenausgabe digital

Baudrate	9600 Baud
Duplex Modus	Halbduplex
Datentelegramm	keine selbstständige Ausgabe

Datenausgabe analog

Typ	3 x 0 ... 20 mA
-----	-----------------

Artikelnummer 4.3820.32.300

Datenausgabe digital

Baudrate	9600 Baud
Duplex Modus	Vollduplex
Datentelegramm	keine selbstständige Ausgabe

Datenausgabe analog

Typ	3 x 0 ... 10 V
-----	----------------

Artikelnummer 4.3820.32.301

Datenausgabe digital

Baudrate	9600 Baud
Duplex Modus	Vollduplex
Datentelegramm	keine selbstständige Ausgabe

Datenausgabe analog

Typ	3 x 0 ... 10 V
-----	----------------

Artikelnummer 4.3820.34.398

Datenausgabe digital

Schnittstelle	RS485 / RS422
Baudrate	1200 ... 921600 Baud

Datenwerte	Momentanwerte, Mittelwerte, Standardabweichung
Ausgaberate	1 per 10 msec up to 1 per 60sec
Statussignale	Heizung, Messstreckenausfall, Streckentemperatur

Datenausgabe analog

Windgeschwindigkeit	0 ... 20 mA 4 ... 20 mA 0 ... 10 V 2 ... 10 V
---------------------	--

Current output	max. 400 ê
----------------	------------

Wind direction	0 ... 20 mA 4 ... 20 mA 0 ... 10 V 2 ... 10 V
----------------	--

Spannungsausgang	min. 4000 ê
------------------	-------------

Auflösung	16 bit
-----------	--------

Dateneingang analog (alternativ)

Kanalzahl	3
-----------	---

Auflösung	16bit
-----------	-------

Betriebsspannung

Elektronik	8 .. 60V DC or 12 .. 42 V AC / 2,5 W
------------	---

Heizung	24 V AC/DC, typ 240 W
---------	-----------------------

Allgemein

Busbetrieb	bis zu 98 Sensoren
Elektrischer Anschluss	8 pol. Stecker
Montage	auf Mastrohr 1,5``
Gehäuse	Edelstahl (V4A) AiSi316Ti
Schutzklasse	IP 65
Abmessungen	Ø 424 mm x Ø 287 mm
Gewicht	2,5 kg

Artikelnummer 4.3826.30.340

Datenausgabe digital

Baudrate	9600 Baud
Duplex Modus	Vollduplex
Datentelegramm	VDT-Telegramm (Telegramm2)
Ausgaberate	10 per 1 sec

Allgemein

Besonderheit	Für Inversen Betrieb
--------------	----------------------

Artikelnummer 4.3820.34.318

Datenausgabe digital

Baudrate	9600 Baud
Duplex Modus	Vollduplex

Datentelegramm keine selbstständige Ausgabe

Datenausgabe analog

Typ 3 x 0 ... 10 V

Artikelnummer 4.3820.34.397

Datenausgabe digital

Schnittstelle RS485 / RS422
 Baudrate 1200 ... 921600 Baud
 Datenwerte Momentanwerte, Mittelwerte, Standardabweichung
 Ausgaberate 1 per 10 msec up to
 1 per 60sec
 Statussignale Heizung, Messstreckenausfall,
 Streckentemperatur

Datenausgabe analog

Windgeschwindigkeit 0 ... 20 mA
 4 ... 20 mA
 0 ... 10 V
 2 ... 10 V

Current output max. 400 ê

Wind direction 0 ... 20 mA
 4 ... 20 mA
 0 ... 10 V
 2 ... 10 V

Spannungsausgang min. 4000 ê

Auflösung 16 bit

Dateneingang analog (alternativ)

Kanalzahl 3

Auflösung 16bit

Betriebsspannung

Elektronik 8 .. 60V DC or
 12 .. 42 V AC / 2,5 W

Heizung 24 V AC/DC, typ 240 W

Allgemein

Busbetrieb bis zu 98 Sensoren
 Elektrischer Anschluss 8 pol. Stecker
 Montage auf Mastrohr 1,5``
 Gehäuse Edelstahl (V4A) AiSi316Ti
 Schutzklasse IP 65
 Abmessungen Ø 424 mm x Ø 287 mm
 Gewicht 2,5 kg

Artikelnummer 4.3820.31.401

Windgeschwindigkeit

Messbereich 0 ... 75 m/s

Genauigkeit ±0,1 m/s (5 m/s)
 ±2 % rms (>5 m/s)




Windrichtung	
Messbereich	0 ... 360 °
Genauigkeit	±1°
Datenausgabe digital	
Baudrate	9600 Baud
Duplex Modus	Vollduplex
Datentelegramm	VDT-Telegramm (Telegramm2)
Ausgaberate	10 per 1 sec


Artikelnummer 4.3820.34.319	
Datenausgabe digital	
Baudrate	9600 Baud
Duplex Modus	Vollduplex
Datentelegramm	keine selbstständige Ausgabe
Datenausgabe analog	
Typ	3 x 0 ... 10 V

Artikelnummer 4.3820.34.315	
Datenausgabe digital	
Baudrate	9600 Baud
Duplex Modus	Vollduplex
Datentelegramm	keine selbstständige Ausgabe
Datenausgabe analog	
Typ	3 x 0 ... 10 V

Zubehör

Produkt	Produktname	Kurzbeschreibung
---------	-------------	------------------

	Ultraschall Vogelabweiser 4.3800.90.000	Der Ultrasonic-Vogelabweiser dient zum Schutz des Ultrasonic Anemometer vor Messstörungen, die durch verschiedene Arten von Vögeln verursacht werden können. Datenausgabe digital Schaltausgang max. 24 V AC/DC Schnittstelle Type RS485 Datenformat 8N1 Baudrate 2400 ... 115200 Baud Allgemein Versorgungsspannung 12 ... 24V DC 24 V AC Elektrischer Anschluss Kabelverschraubung Gehäuse Polykarbonat Schutzklasse IP 65 Gewicht 0,2 kg
	Vogelschutz 507245	Der Vogelschutz verhindert das Aufsitzen kleinerer Vögel in der Messstrecke der US-Wandler und sorgt damit für einen ungestörten Betrieb.
	Anschlusskabel 50775x	Passendes Kabel zu 4.3820/30/75/80/81 • Länge: siehe Varianten Allgemein Kabellänge siehe Varianten Kabeltyp PUR 4 x 0,75 +2x2x0,14 mm²
	Vogelschutz 508396	Der Vogelschutz verhindert das Aufsitzen größerer Vögel in der Messstrecke der US-Wandler und sorgt damit für einen ungestörten Betrieb. Allgemein Material V4A (AISI 316L)



Nording für
Ultraschall
Anemometer
508696

Der Adapter dient zur Nordausrichtung eines Ultraschall Anemometers.

Allgemein

Länge	90 mm
Material	Aluminium eloxiert (AlMgSi1)
Gewicht	0,4 kg
Aufnahme	für Mast Ø 50 mm für Sensor Ø 50 mm



Meteo-Online
9.1700.98.x01

Meteo-Online ist eine Software, die Daten von meteorologischen Messgeräten erfasst, archiviert und anzeigt. Die Anzeige der Daten erfolgt grafisch als Diagramm und/oder als Text. Der Anwender hat die Möglichkeit, die anzuzeigenden Elemente frei auf dem Bildschirm zu positionieren und zu speichern.

Datenanzeige

Monitor - Darstellung	- Ziffern - Diagramme - Tabellen - Windrose - Uhrzeit - Datum
-----------------------	--

Kompatibilität

Anschließbare Hardware	- US-Anemometer - Datalogger - Clima Sensor - Weather station WSC11 - Wind display - etc,
------------------------	--

Systemvoraussetzung	PC mit - Prozessor > 1 GHz - RAM > 1 GB
---------------------	---

Betriebssystem	- Windows 2003 SP2 - Windows Server 2008 - Windows 7 - Windows Server 2008 R2 - Windows 7 SP1 - Windows Server 2008 R2 SP1 - Windows 8 - Windows 10
----------------	--

