

Transmisor de viento Compact

Transductor para medir la velocidad horizontal del viento con salida de frecuencia (señal activa). Apto para registradores de datos. La estrella de la copa es de plástico; la carcasa, de aluminio anodizado y plástico. El dispositivo cuenta con una espiga roscada Pg 21 con 2 tuercas para el montaje.

Para condiciones de uso más complicadas, como alta montaña u otros lugares críticos en los que se esperan heladas, los transmisor de viento pueden estar equipados con un calentador más potente. Se debe consultar la versión deseada, el número de pedido y la disponibilidad.

Ficha técnica

Número de pedido: 4.3619.40.000

Tensión de funcionamiento

Calefacción24 V CA/CC, máx. 60 W

General

Conexión eléctricaCable de 12 m, LiyCY
5 x 0,5 mm²

DimensionesØ 135 x 165 mm



Peso0,75 kg

Variantes

No hay otras variantes disponibles para este artículo.

Accesorios

Producto	Nombre	Breve descripción
	Travesaño compact para montaje en pared 4.3171.2x.000	Para montar un transductor en una fachada. General Material Aluminio

	Travesaño para transmisor de viento Compact 4.3171.3x.000	Para montar sensores de velocidad y dirección del viento juntos en un mástil. Material <table><tr><td>Travesaño</td><td>Aluminio (AlMgSi0,5)</td></tr><tr><td>Estribo de sujeción</td><td>Acero inoxidable (V2A)</td></tr></table> General <table><tr><td>Distancia del sensor horizontal</td><td>0,8 m</td></tr><tr><td>Peso</td><td>0,35 kg</td></tr><tr><td>Alojamiento</td><td>Orificio Ø 29 mm</td></tr></table>	Travesaño	Aluminio (AlMgSi0,5)	Estribo de sujeción	Acero inoxidable (V2A)	Distancia del sensor horizontal	0,8 m	Peso	0,35 kg	Alojamiento	Orificio Ø 29 mm
Travesaño	Aluminio (AlMgSi0,5)											
Estribo de sujeción	Acero inoxidable (V2A)											
Distancia del sensor horizontal	0,8 m											
Peso	0,35 kg											
Alojamiento	Orificio Ø 29 mm											
	Travesaño corto para transmisor de viento Compact 4.3171.4x.000	Para montar un sensor de velocidad o dirección del viento en un mástil. Material <table><tr><td>Travesaño</td><td>Aluminio (AlMgSi0,5)</td></tr><tr><td>Estribo de sujeción</td><td>Acero inoxidable (V2A)</td></tr></table> General <table><tr><td>Distancia del sensor horizontal</td><td>0,4 m</td></tr><tr><td>Peso</td><td>0,3 kg</td></tr><tr><td>Alojamiento</td><td>Orificio Ø 29 mm</td></tr></table>	Travesaño	Aluminio (AlMgSi0,5)	Estribo de sujeción	Acero inoxidable (V2A)	Distancia del sensor horizontal	0,4 m	Peso	0,3 kg	Alojamiento	Orificio Ø 29 mm
Travesaño	Aluminio (AlMgSi0,5)											
Estribo de sujeción	Acero inoxidable (V2A)											
Distancia del sensor horizontal	0,4 m											
Peso	0,3 kg											
Alojamiento	Orificio Ø 29 mm											
	Soporte compact 506347	El soporte se utiliza para fijar un transmisor de viento del tipo Compact a un portaequipos, mástil o tubo. General <table><tr><td>Montaje</td><td>para tubo de mástil Ø 35 ... 50 mm</td></tr><tr><td>Material</td><td>Acero inoxidable (V2A)</td></tr><tr><td>Dimensiones</td><td>80 x 150 mm</td></tr><tr><td>Peso</td><td>0,35 kg</td></tr><tr><td>Alojamiento</td><td>Orificio Ø 32,5 mm</td></tr></table>	Montaje	para tubo de mástil Ø 35 ... 50 mm	Material	Acero inoxidable (V2A)	Dimensiones	80 x 150 mm	Peso	0,35 kg	Alojamiento	Orificio Ø 32,5 mm
Montaje	para tubo de mástil Ø 35 ... 50 mm											
Material	Acero inoxidable (V2A)											
Dimensiones	80 x 150 mm											
Peso	0,35 kg											
Alojamiento	Orificio Ø 32,5 mm											

