Thies Device Utility

Funciones:

1. Localización de sensores:

- Selección de la interfaz serie

- Selección de los modelos para el proceso de búsqueda

- Selección de direcciones de bus para el proceso de búsqueda

- Ajuste de los tiempos de espera para la comunicación con el convertidor de interfaz (RS485/422)

2. Indicación/funcionamiento:

- Selección del intérprete

«THIES» o «MODBUS-RTU»

- Función de terminal para el «intérprete Thies»

- Función de terminal para el «intérprete MODBUS-RTU»

- Representación tabular de los valores medidos instantáneos

Ficha técnica

Número de pedido: 9.1700.81.000

General

Función	Búsqueda de sensores Thies Ajustes de comunicación Visualización en el monitor de valores de medición instantáneos y ajustes

Compatibilidad

Hardware conectable	Estación meteorológica Compact WSC11 4.9056.00.000 Clima Sensor US 4.920x.00.000 Anemómetro US 2D 4.38xx.xx.xxx Anemómetro US 3D 4.3830.xx.xxx Anemómetro 2D Compact 4.3875.xx.xxx Etc.
Requisitos del sistema	PC con Windows 7 o superior

Variantes

No hay otras variantes disponibles para este artículo.

Accesorios

© Adolf Thies GmbH & Co. KG · Hauptstraße 76 · 37083 Göttingen · Alemania
Teléfono: +49 551 / 79001-0 · info@thiesclima.com · www.thiesclima.com