

## Pivote completo

El adaptador se utiliza junto con travesaños Compact o soportes Compact. Se utiliza para montar, por ejemplo, los sensores higrotérmicos 1.1005.54.xxx o los transmisores de precipitaciones 5.4103.xx.xxx

## Ficha técnica

Número de pedido: 506350


General

|             |              |
|-------------|--------------|
| Material    | POM          |
| Dimensiones | Ø 40 x 65 mm |
| Peso        | 0,1 kg       |

## Variantes

No hay otras variantes disponibles para este artículo.

## Accesorios


| Producto                                                                            | Nombre                                                       | Breve descripción                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Travesaño compact para montaje en pared<br>4.3171.2x.000     | Para montar un transductor en una fachada.<br><br><b>General</b><br><br>MaterialAluminio                                                                                                                                                                                                       |
|  | Travesaño para transmisor de viento Compact<br>4.3171.3x.000 | Para montar sensores de velocidad y dirección del viento juntos en un mástil.<br><br><b>Material</b><br>TravesañoAluminio (AlMgSi0,5)<br>Estribo de sujeciónAcero inoxidable (V2A)<br><br><b>General</b><br>Distancia del sensor horizontal0,8 m<br>Peso0,35 kg<br>AlojamientoOrificio Ø 29 mm |



Travesaño  
corto para  
transmisor de  
viento Compact  
4.3171.4x.000

Para montar un sensor de velocidad o dirección del viento en un mástil.

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>Material</b>                 |                        |
| Travesaño                       | Aluminio (AlMgSi0,5)   |
| Estribo de sujeción             | Acero inoxidable (V2A) |
| <b>General</b>                  |                        |
| Distancia del sensor horizontal | 0,4 m                  |
| Peso                            | 0,3 kg                 |
| Alojamiento                     | Orificio Ø 29 mm       |



Soporte  
compact  
506347

El soporte se utiliza para fijar un transmisor de viento del tipo Compact a un portaequipos, mástil o tubo.

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| <b>General</b> |                                    |
| Montaje        | para tubo de mástil Ø 35 ... 50 mm |
| Material       | Acero inoxidable (V2A)             |
| Dimensiones    | 80 x 150 mm                        |
| Peso           | 0,35 kg                            |
| Alojamiento    | Orificio Ø 32,5 mm                 |

