Pivote completo

El adaptador se utiliza junto con travesaños Compact o soportes Compact. Se utiliza para montar, por ejemplo, los sensores higrotérmicos 1.1005.54.xxx o los transmisores de precipitaciones 5.4103.xx.xxx

Ficha técnica

Número de pedido: 506350

General



Material	POM
Dimensiones	Ø 40 x 65 mm
Peso	0,1 kg

Variantes

No hay otras variantes disponibles para este artículo.

Accesorios

Producto	Nombre	Breve descripción
	Travesaño compact para montaje en pared 4.3171.2x.000	Para montar un transductor en una fachada. **General** Material: Aluminio
	Travesaño para transmisor de viento Compact 4.3171.3x.000	Para montar sensores de velocidad y dirección del viento juntos en un mástil. **Material** Travesaño: Aluminio (AlMgSi0,5) Estribo de sujeción: Acero inoxidable (V2A) **General** Distancia del sensor horizontal: 0,8 m Peso: 0,35 kg Alojamiento: Orificio Ø 29 mm

	Travesaño corto para transmisor de viento Compact 4.3171.4x.000	Para montar un sensor de velocidad o dirección del viento en un mástil. **Material** Travesaño: Aluminio (AlMgSi0,5) Estribo de sujeción: Acero inoxidable (V2A) **General** Distancia del sensor horizontal: 0,4 m Peso: 0,3 kg Alojamiento: Orificio Ø 29 mm
	Soporte compact 506347	El soporte se utiliza para fijar un transmisor de viento del tipo Compact a un portaequipos, mástil o tubo. **General** Montaje: para tubo de mástil Ø 35 ... 50 mm Material: Acero inoxidable (V2A) Dimensiones: 80 x 150 mm Peso: 0,35 kg Alojamiento: Orificio Ø 32,5 mm

© Adolf Thies GmbH & Co. KG · Hauptstraße 76 · 37083 Göttingen · Alemania
Teléfono: +49 551 / 79001-0 · info@thiesclima.com · www.thiesclima.com