

## Parafuso completo

O adaptador é usado junto com as travessas Compact ou suporte Compact. É usado para montagem, por exemplo, do sensor Hygro-Thermo 1.1005.54.xxx ou dos transmissores de precipitação 5.4103.xx.xxx

## Dados técnicos

Número de encomenda: 506350

### Geral



|           |              |
|-----------|--------------|
| Material  | POM          |
| Dimensões | Ø 40 x 65 mm |
| Peso      | 0,1 kg       |

## Variantes

Nenhuma outra variante está disponível para este artigo.

## Acessórios

| Produto                                                                             | Nome                                                      | Breve descrição                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Travessa compact para montagem na parede<br>4.3171.2x.000 | Para montagem de um transmissor de valores de medição em uma fachada.<br><br><b>Geral</b><br><br>Material Alumínio |

|                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Travessa para anemômetro Compact<br>4.3171.3x.000       | <p>Para montagem conjunta de sensores de velocidade e de direção do vento em um mastro.</p> <p><b>Material</b></p> <p>Travessa Alumínio (AlMgSi0.5)</p> <p>Suporte de fixação Aço inox (V2A)</p> <p><b>Geral</b></p> <p>Distância do sensor horizontal 0,8 m</p> <p>Peso 0,35 kg</p> <p>Suporte Diâmetro Ø 29 mm</p> |
|  | Travessa curta para anemômetro Compact<br>4.3171.4x.000 | <p>Para montagem de um sensor de velocidade ou de direção do vento em um mastro.</p> <p><b>Material</b></p> <p>Travessa Alumínio (AlMgSi0.5)</p> <p>Suporte de fixação Aço inox (V2A)</p> <p><b>Geral</b></p> <p>Distância do sensor horizontal 0,4 m</p> <p>Peso 0,3 kg</p> <p>Suporte Diâmetro Ø 29 mm</p>         |
|  | Suporte compact<br>506347                               | <p>O suporte é usado para fixar um anemômetro do tipo Compact a um suporte de equipamento, mastro ou tubo.</p> <p><b>Geral</b></p> <p>Montagem para mastro tubular Ø 35 ... 50 mm</p> <p>Material Aço inox (V2A)</p> <p>Dimensões 80 x 150 mm</p> <p>Peso 0,35 kg</p> <p>Suporte Diâmetro Ø 32,5 mm</p>              |

