

Parafuso completo

O adaptador é usado junto com as travessas Compact ou suporte Compact. É usado para montagem, por exemplo, do sensor Hygro-Thermo 1.1005.54.xxx ou dos transmissores de precipitação 5.4103.xx.xxx

Dados técnicos

Número de encomenda: 506350

Geral



Material	POM
Dimensões	Ø 40 x 65 mm
Peso	0,1 kg

Variantes

Nenhuma outra variante está disponível para este artigo.

Acessórios

Produto	Nome	Breve descrição
	Travessa compact para montagem na parede 4.3171.2x.000	Para montagem de um transmissor de valores de medição em uma fachada. Geral MaterialAlumínio

	Travessa para anemômetro Compact 4.3171.3x.000	Para montagem conjunta de sensores de velocidade e de direção do vento em um mastro. Material <table><tr><td>Travessa</td><td>Alumínio (AlMgSi0.5)</td></tr><tr><td>Suporte de fixação</td><td>Aço inox (V2A)</td></tr></table> Geral <table><tr><td>Distância do sensor horizontal</td><td>0,8 m</td></tr><tr><td>Peso</td><td>0,35 kg</td></tr><tr><td>Suporte</td><td>Diâmetro Ø 29 mm</td></tr></table>	Travessa	Alumínio (AlMgSi0.5)	Suporte de fixação	Aço inox (V2A)	Distância do sensor horizontal	0,8 m	Peso	0,35 kg	Suporte	Diâmetro Ø 29 mm
Travessa	Alumínio (AlMgSi0.5)											
Suporte de fixação	Aço inox (V2A)											
Distância do sensor horizontal	0,8 m											
Peso	0,35 kg											
Suporte	Diâmetro Ø 29 mm											
	Travessa curta para anemômetro Compact 4.3171.4x.000	Para montagem de um sensor de velocidade ou de direção do vento em um mastro. Material <table><tr><td>Travessa</td><td>Alumínio (AlMgSi0.5)</td></tr><tr><td>Suporte de fixação</td><td>Aço inox (V2A)</td></tr></table> Geral <table><tr><td>Distância do sensor horizontal</td><td>0,4 m</td></tr><tr><td>Peso</td><td>0,3 kg</td></tr><tr><td>Suporte</td><td>Diâmetro Ø 29 mm</td></tr></table>	Travessa	Alumínio (AlMgSi0.5)	Suporte de fixação	Aço inox (V2A)	Distância do sensor horizontal	0,4 m	Peso	0,3 kg	Suporte	Diâmetro Ø 29 mm
Travessa	Alumínio (AlMgSi0.5)											
Suporte de fixação	Aço inox (V2A)											
Distância do sensor horizontal	0,4 m											
Peso	0,3 kg											
Suporte	Diâmetro Ø 29 mm											
	Suporte compact 506347	O suporte é usado para fixar um anemômetro do tipo Compact a um suporte de equipamento, mastro ou tubo. Geral <table><tr><td>Montagem</td><td>para mastro tubular Ø 35 ... 50 mm</td></tr><tr><td>Material</td><td>Aço inox (V2A)</td></tr><tr><td>Dimensões</td><td>80 x 150 mm</td></tr><tr><td>Peso</td><td>0,35 kg</td></tr><tr><td>Suporte</td><td>Diâmetro Ø 32,5 mm</td></tr></table>	Montagem	para mastro tubular Ø 35 ... 50 mm	Material	Aço inox (V2A)	Dimensões	80 x 150 mm	Peso	0,35 kg	Suporte	Diâmetro Ø 32,5 mm
Montagem	para mastro tubular Ø 35 ... 50 mm											
Material	Aço inox (V2A)											
Dimensões	80 x 150 mm											
Peso	0,35 kg											
Suporte	Diâmetro Ø 32,5 mm											



