

Thies Device Utility

Funções:

1. Localização de sensores:

- Seleção da interface serial
- Seleção das taxas de transmissão para o processo de pesquisa
- Seleção de endereços bus para o processo de pesquisa
- Ajuste de tempos de espera na comunicação com o conversor de interface (RS485/422)

2. exibição / operação:

- Seleção do intérprete
"THIES" ou "MODBUS-RTU"
- Função de terminal para o "Interpretador Thies"
- Função de terminal para o "Interpretador MODBUS-RTU"
- Representação tabelar dos valores de medição atuais

Dados técnicos

Número de encomenda: 9.1700.81.000

Geral

Função	Pesquisa por sensores Thies Configurações para comunicação Exibição do monitor de valores de medição instantâneos e Configurações
--------	--

Compatibilidade

Hardware conectável	Estação Meteorológica Compact WSC11 4.9056.00.000 Clima Sensor US 4.920x.00.000 Anemômetro ultrassônico 2D 4.38xx.xx.xxx Anemômetro ultrassônico 3D 4.3830.xx.xxx Anemômetro ultrassônico 2D compact 4.3875.xx.xxx e muito mais
---------------------	--

Requisitos do sistema	PC com Windows 7 ou superior
-----------------------	------------------------------

Variantes

Nenhuma outra variante está disponível para este artigo.

Acessórios

