

Sensor de direção do vento "First Class"

Características especiais são um comportamento dinâmico definido e otimizado, assim como:

- Alta precisão e resolução de medição
- Alta atenuação com pequena constante de distância
- Baixo valor inicial
- Baixo consumo de energia
- Fácil montagem

O valor medido é disponibilizado como sinal digital na saída. O sinal de saída pode ser transmitido para dispositivos de exibição, de registro, data loggers, bem como em sistemas de controle de processo.

Característica especial:

O transdutor DV pode registrar os sinais VV do 4.335x.x0.000 e transferi-los para parâmetro de velocidade do vento ao seu telegrama de dados seriais.

Dados técnicos

Número de encomenda: 4.3151.10.401

Direção do vento

Faixa de medição	0 ° ... 360 °
Resolução	0,1°
Precisão	±1°
Valor inicial	0,5 m/s a 10° de acordo com a ASTM D 5096-96 0,2 m/s a 90° de acordo com VDI3786 folha 2
Constante de distância	1,8 m de acordo com a ASTM D 5096-96
Grau de atenuação	> 0,3 de acordo com a ASTM D 5096-96

Saída de dados digital

Interface	RS485
Taxa de transferência	1200 ... 57600 baud
Protocolo	Modbus RTU

Tensão de operação

Eletrônico	3,3 ... 42 V DC
Consumo de corrente	0,5 mA sem solicitação de dados 1,0 mA com solicitação de dados
Aquecimento	sem aquecimento

Geral

Temperatura ambiente	-50 ... +80 °C, todas as situações futuras de umidade relativa
Conexão elétrica	plugue de 8 vias
Montagem	em mastro tubular Ø 1 1/2"
Material	Alumínio anodizado, aço inoxidável
Classe de proteção	IP 55

Dimensões	Ø 450 x 410 mm
Peso	0,7 kg
Suporte	Ø 35 x 25 mm

Variantes

como 4.3151.10.401, mas:

Número do artigo 4.3190.00.900

Direção do vento

Faixa de medição	0 ... 380 °
Resolução	0.06° RS-485 0.11° Analog voltage outputs 0.06... 0.16° Frequency output
Precisão	1°

Outros

Entrada elétrica	0 ... 30 V
------------------	------------

Tensão de operação

Eletrônico	6 ... 12 V DC
------------	---------------

Geral

Temperatura ambiente	-25 ... +85 °C
Montagem	Onto mast tube Ø34mm
Classe de proteção	IP 67
Tempo de medição	1, 5, 10, 30, 60 seconds
Peso	0,815 kg

Acessórios

