

Fonte de alimentação

Com proteção integrada contra sobretensão (varistores) e régua de terminais para conexão e distribuição dos cabos de medição.

Adequado para o tipo de anemômetro:

- Compact
- Classic
- First Class
- Ultrassônico 1D, 2D

Transdutor:

- Clima Sensor D
- Clima Sensor US

Dados técnicos

Número de encomenda: 9.3199.01.300

Tensão de operação

Primário	230 V AC / 50 Hz
Secundário	2 x 24 V AC / 90 W 2 x 24 V AC / 27,5 W 2 x 24 V AC / 12,5 W 1 x 24 V DC / 5 W 1 x 24 V DC / 1,5 W 1 x 12 V DC / 2,5 W

Conexão elétrica

Blocos de terminais	16
Prensa cabo	3 x M12 x 1,5 6 x M16 x 1,5 2 x M20 x 1,5 1 x M25 x 1,5



Geral

Proteção contra surtos	Todas as conexões
Corpo	Alumínio
Classe de proteção	IP 65
Dimensões	160 x 390 x 90 mm
Peso	aprox. 7,5 kg

Variantes

Nenhuma outra variante está disponível para este artigo.

Acessórios

Produto	Nome	Breve descrição
	Kit de montagem compact (48 ... 102 mm) 506614	Suporte de montagem com abraçadeiras, para fixação de fontes de alimentação, caixas de conexão compact e interfaces de vento a mastros ou tubos Geral Montagem para mastro tubular Ø 48 ... 102 mm Material Aço inox (V2A) Peso 0,18 kg
	Kit de montagem compact (116 ... 200 mm) 506971	Suporte de montagem com abraçadeiras, para fixação de fontes de alimentação, caixas de conexão compact e interfaces de vento a mastros ou tubos Geral Montagem para mastro tubular Ø 116 ... 200 mm Material Aço inox (V2A) Peso 0,18 kg

