

Mastro telescópico de 4 m

Dados técnicos

Número de encomenda: 4.3179.30.080



Geral




Comprimento	4 m
Diâmetro	80 / 71 mm
Ponta do mastro	Ø 71 mm
Material	Alumínio (AlMgSi1)
Peso	15 kg

Variantes

Nenhuma outra variante está disponível para este artigo.

Acessórios

Produto	Nome	Breve descrição
	Para-raios 4.3100.99.170	para mastro de diâmetro Ø 71 mm Geral Comprimento 560 mm Altura 1500 mm Montagem em mastro tubular Ø 71 mm Material Aço, galvanizado Peso 4 kg
	Travessa para anemômetro Compact 4.3171.3x.000	Para montagem conjunta de sensores de velocidade e de direção do vento em um mastro. Material Travessa Alumínio (AlMgSi0.5) Suporte de fixação Aço inox (V2A) Geral Distância do sensor horizontal 0,8 m Peso 0,35 kg Suporte Diâmetro Ø 29 mm

	<p>Travessa curta para anemômetro Compact 4.3171.4x.000</p>	<p>Para montagem de um sensor de velocidade ou de direção do vento em um mastro.</p> <p>Material</p> <p>Travessa Alumínio (AlMgSi0.5) Suporte de fixação Aço inox (V2A)</p> <p>Geral</p> <p>Distância do sensor horizontal 0,4 m Peso 0,3 kg Suporte Diâmetro Ø 29 mm</p>
	<p>Travessa para anemômetro Classic 4.3173.01.001</p>	<p>Variante para</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montagem em mastro tubular Ø 71 mm <p>Geral</p> <p>Montagem em mastro tubular Ø 71 mm (Ø 71 x 74 mm)</p>
	<p>Dispositivo de inclinação para mastros de 4 m 4.3181.03.080</p>	<p>para montagem no campo sobre fundações</p> <p>Geral</p> <p>Altura 1580 mm Material Aço, galvanizado Peso 60 kg</p>
	<p>Barra dupla First Class, 2 m 4.3184.10.000</p>	<p>Para montagem conjunta do anemômetro e o sensor de direção do vento em um mastro.</p> <p>Geral</p> <p>Altura 0,63 m Montagem para mastro tubular Ø 80 ... 132 mm Material Alumínio (AlMgSi0.5) Distância do sensor horizontal 2 m Distância do sensor vertical 0,3 m Peso 2,8 kg Suporte Ø 34 mm para anemômetro First Class</p>

